

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SWP-300i		
<b>Especificaciones generales</b>			
Tipo	termo solar		
Sistema	Presurizado		
Tecnología	HEAT PIPE		
Presión máxima de trabajo	6 bar		
Estructura de soporte / espesor (mm)	Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2mm		
Dimensiones (mm)	2270 x 1700 x 1530		
Ángulo de inclinación	45°		
Cantidad de usuarios / personas	6 ~ 9		
Vida útil máxima	Más de 15 años		
<b>Especificaciones del estanque</b>			
Capacidad del estanque (L)	300		
Material estanque interno / espesor (mm)	Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51		
Material estanque externo / espesor (mm)	Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.40		
Diámetro estanque interno / externo (mm)	360 / 460		
Aislamiento térmico / espesor (mm)	Espuma de poliuretano de alta densidad / 50		
<b>Especificaciones de los tubos</b>			
Tipo	Heat Pipe - SW-HP		
Cantidad	30		
Diámetro (mm)	58		
Longitud (mm)	1800		
Material	vidrio - cristal borosilicato		
Barra de magnesio	Sí		
<b>Especificaciones de temperatura</b>			
Temperatura promedio en verano	70°C ~ 85°C / 16500 ~ 21000 Kcal		
Temperatura promedio en invierno	45°C ~ 55°C / 9000 ~ 12000 Kcal		
Temperatura promedio inicial (verano)	≤ 65°C a los 90 min		
Preservación del calor en estanque	60 ~ 72h		
<b>Especificaciones del embalaje</b>			
	Cantidad de bultos	Dimensiones (mm)	Peso neto (kg)
termo solar	1	2460 x 490 x 500	32
Tubos	3	1860 x 350 x 170	66
Soportes	1	2310 x 250 x 120	23

