GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA

Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)

Peso Vacío Peso Lleno

SKU. 1030 11278

DIMENSIONES Y PESO



UNIDAD	Voltaje	230V	
GENERADORA	Frecuencia	50Hz	
	Fases	Monofásico	
	Corriente Nominal	26A	
	Potencia Nominal	6kW / 6kVA	
	Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA	
	Regulación de Voltaje	AVR	
	Factor Potencia	1 (coseno de ϕ)	
PANEL DE CONTROL Y	Medidores Agrupados	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro	
ACCESORIOS	Alarmas	Aceite	
	Conexiónes	2 salidas AC 230V	
	Bornera	-	
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A	
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas	
UNIDAD	Tipo Motor	Monocilindrico, 4 Tiempos	
MOTRIZ	Diámetro x Carrera	92x75mm	
	Refrigeración	Por Aire	
	Relación de Compresión	19,5:1	
	Aspiración	Natural	
	Velocidad de Giro	3.000rpm	
	Partida	Elétrica / Manual	
	Tipo de Bateria	Plomo - Ácido	
	Batería	12V - 36A	
	Nivel de Ruido	74dB(A)/7m	
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Diesel	PROPUSTO
	Consumo de Combustible	1,75L/kWh (70% carga)	PRODUCTO Certificado
	Capacidad Estanque Combustible	12,5L	OLITII IOADO
	Autonomía	5h	5= C⊘
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40	
	Capacidad Carter de Aceite	1,4L	

78x60x60cm

73x57x58cm

125kg 138,9kg 0000000397439